

Gas- Lufterhitzer GP 90, bis 96,5 kW, Luftdurchsatz 3260 cbm/h



Technische Spezifikationen

Typ	GP 90A
Hersteller	Biemmedue
Heizleistung (kW)	32,6-96,5
Anschlussdruck (bar)	0,5-2,0
Gebälseleistung (m³/h)	3260
Heizleistung (kcal/h)	28000-83000
Temperaturerhöhung Delta T (°C)	29-88
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Leistungsaufnahme (kW)	0,345
Länge (mm)	990
Breite (mm)	436
Höhe (mm)	610
Gewicht (kg)	35 kg
Brennstoffverbrauch (kg/h)	2,57-7,61
Bemerkung 1	Grundzubehör: Druckregelventil mit Schlauchbruchsicherung + Dreifachanschluß
Bemerkung 2	Mindestens 3 Flaschen à 11 kg anschließen
Länge Transport (mm)	990
Breite Transport (mm)	436
Höhe Transport (mm)	610
Transportgewicht (kg)	35,0
Heizleistung max. (kW)	96,5
Empfohlener Einsatzbereich, max. (kW)	96,5
Empfohlener Einsatzbereich, min. (kW)	32

Art.-Nr.

HKLG10-GP90

Pluspunkte

- + An Strom- und Gasflasche angeschlossen sind die mobilen Gas-Heizer schnell einsatzbereit
- + Die idealen Geräte für den Bauhandwerker: kompakt und in jedem PKW transportierbar
- + Ohne Wärmeverlust können die Gasheizgeräte zwischen 14 und 96 kW stufenlos betrieben werden
- + Für gleichzeitigen Anschluß an mehrere Gasflaschen sind Mehrflaschenanlagen verfügbar

Gas- Lufterhitzer GP 90, bis 96,5 kW, Luftdurchsatz 3260 cbm/h

Passendes Zubehör:

Druckregelventil

Mehrflaschenanlage / Dreifachanschluß f. Gasflasche
von GOK Regler u Armat.

Stromverteiler klein, 230 V, 3-fach

Alternative Produkte:

Gas- Lufterhitzer GP 45 von Biemmedue

Stückliste Jumbo 65-Abgang Mono von Biemmedue

Stückliste Jumbo 65-Abgang Zweifach von Biemmedue

Unsere Empfehlungen:

Ventilator TTV 4500, 4500 cbm/h, 230 V von Trotec

Ventilator TTV 7000, 7000 cbm/h, 230 V von Trotec

Wärmetauscher MHL50

Gas- Luftherhitzer GP 90, bis 96,5 kW, Luftdurchsatz 3260 cbm/h

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/HKLG10-GP90>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

