



Technische Spezifikationen

Typ	V10 - X1 X2 X3
Hersteller	MTS Maschinentechnik Schrode AG
Gewichtsklasse/Trägergerät	21-45 to.
Max. Betriebsdruck, Drehen (bar)	200-250
Optimaler Volumenstrom, Drehen (l/min)	165-240
Betriebsdruck max (bar)	X1 200-250 X2 250-310 X3 300-310
Volumenstrom (l/min)	X1 150-240 X2 135-240 X3 165-240
Vibratorfrequenz (Hz)	X1 38 X2 45 X3 60
Zentrifugalkraft (kN)	X1 105 / X2 55 / X3 105
Bemerkung	R18 Drehwerk
Länge Transport (mm)	1425
Breite Transport (mm)	940
Höhe Transport (mm)	790
Transportgewicht (kg)	1812
Art.-Nr.	BAHZU-VDPOQ80

Pluspunkte

- + Robustes MTS-Drehwerk kein Wegdrehen und gleitgelagert
- + Exzentrische und schmale Bauweise dadurch höhere Reichweite und gute Seitenfreiheit
- + Niedrige Bauhöhe auch gut geeignet für das arbeiten unter Hindernissen und im Verbau
- + Hochdruckfeste Antriebsmotoren mit höhere Lebensdauer
- + Geregelter Hydraulikdurchfluss für konstante Antriebsleistung
- + Offene Bauweise dadurch geringere Schmutzeinlagerungen
- + X-Schaltstufen für Frequenz und Schlagkraft perfekt für Ihren Einsatz

Anbauverdichter OQ80

Passt als Zubehör zu:

Kettenbagger CAT 330 NG GPS (29,9t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 330 NG mit OQ80 (30t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 330GC (30t) von Caterpillar

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAHYZU-VDPO080>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

