



Technische Spezifikationen

Typ	SB 302
Hersteller	Atlas Copco MCT
Schnellwechsler (Typ)	CW 10
Gewichtsklasse/Trägergerät	4,5 - 9,0 t
Meißel-Durchmesser (mm)	80
Schlagzahl (1/min)	600-1400
Ölmenge min/max (l/min)	50-80
Betriebsdruck max (bar)	150
Schalldruckpegel (dBA)	119
Länge Transport (mm)	1300
Breite Transport (mm)	430
Höhe Transport (mm)	430
Transportgewicht (kg)	362

Art.-Nr.

BAAHH-SB302

Pluspunkte

- + Solid-Body-Konzept: Vereint Schlagwerk und Führungssystem in einem Block aus Spezialgussstahl.
- + Energierückgewinnung: Die Rückstoßenergie des Kolbens wird automatisch zur Leistungssteigerung genutzt.
- + Schwimmende Buchse: Schwimmende Werkzeugbuchse für den einfachen Austausch vor Ort mit normalem Handwerkzeug.
- + Patentierte Werkzeugverriegelungssystem: Mit Verriegelungspuffer und massivem Stift für schnellen Werkzeugwechsel.
- + Druckentlastungsventil: Eingebautes Ventil zum Schutz gegen Überlastung.
- + Zentralschmieranlage: Reduzierter Wartungsbedarf und optimierte Schmierung.
- + Sie können den Schmierfettstand in der Patrone aus der Baggerkabine aus kontrollieren

Hydraulikhammer SB 302

Passt als Zubehör zu:

Minibagger CAT 308 E CR (8,6 t) von Caterpillar

Minibagger CAT 308 E CR mit Verstellausleger (8,8 t)
von Caterpillar

Minibagger CAT 305 NG (5,8 t) von Caterpillar

Passendes Zubehör:

Fettpatrone f. Meißelpaste

Verschleisseinsatz von ***GEDA-Dechentreiter

Alternative Produkte:

Hydraulikhammer SB 452 von Atlas Copco MCT

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAAHH-SB302>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

