



Technische Spezifikationen

Typ	303.5D CR
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	22
Grabtiefe max. (mm)	2880
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	2320
Reichweite max. auf Standebene (mm)	5060
Einstechhöhe max. (mm)	4920
Ladehöhe max. (mm)	3520
Tankinhalt (l)	45
Länge Transport (mm)	4730
Breite Transport (mm)	1780
Höhe Transport (mm)	2500
Transportgewicht (kg)	3600

Art.-Nr. **BAMI-303.5D**

Pluspunkte

- + Kurzheck im Zero-Tail-Swing-Design (Radius des Aufbaus auf Breite des Laufwerks beschränkt)
- + Schnellwechsel-System
- + Hammer- und Greiferhydraulik
- + Abstütz-/ Planierschild mit Schwimmfunktion
- + Schwenkausleger

Minibagger CAT 303.5DCR (3,6t)



Passendes Zubehör:

Erdbohrgerät für 303

Universalgreifer Z-U 1

Sortiergreifer AS1 von HGT

Alternative Produkte:

Minibagger CAT 303ECR (3,3t) von Caterpillar

Minibagger CAT 303.5ECR (3,6t) von Caterpillar

Minibagger CAT 304CCR (4,8 t) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Vakuumhebergerät QUICKJET QJ 600 e, Nutzlast 0,6 t von Probst

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAMI-303.5D>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

