



Technische Spezifikationen

Typ	TW 75
Hersteller	***Terex-Schaeff
Leistung (kW)	55,4
Stiellänge (mm)	1650
Reichweite max. auf Standebene (mm)	7315
Einstechhöhe max. (mm)	6995
Ladehöhe max. (mm)	5115
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	2000
Grabtiefe max. (mm)	3245
Tankinhalt (l)	150
Länge Transport (mm)	5710
Breite Transport (mm)	2190
Höhe Transport (mm)	2920
Transportgewicht (kg)	7475
Art.-Nr.	BAM0-TW75

Pluspunkte

- + Schnellwechsel-System
- + Verstellausleger
- + Knickmatik – parallele Seitenversetzbarkeit bei voller Grabtiefe
- + Abstütz-/Planierschild
- + Geräumige, schallisolierte Vollsicht-ROPS-Stahlkabine
- + Hydraulisch gedämpfter Komfortsitz
- + Hydrostatischer Fahrantrieb mit automatischer Anpassung von Zugkraft und Geschwindigkeit
- + Stufenlose Geschwindigkeitsregelung vorwärts und rückwärts
- + Greifer-/Hammerhydraulik
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IIIB (EU)

Mobilbagger Terex TW 75 (7,5 t)

Passendes Zubehör:

Fällgreifer JAK 250 von Diverse

Hydraulikhammer SB 452 von Atlas Copco MCT

Schnellwechsler CW10 Spindel

Alternative Produkte:

Mobilbagger Wacker Neuson EW100 von Wacker Neuson

Mobilbagger Wacker Neuson EW65 von Wacker Neuson

Mobilbagger Terex TW 85 (9,3 t) von ***Terex-Schaeff

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Vakuumbegerät QUICKJET QJ 600 e, Nutzlast 0,6 t von Probst

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAMO-TW75>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

