



Technische Spezifikationen

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Typ | 17N |
| Hersteller | NiftyLift |
| Arbeitshöhe (m) | 17,2 |
| Tragfähigkeit (kg) | 225 |
| Personenzahl zul. | 2 |
| Länge Transport (mm) | 5000 |
| Breite Transport (mm) | 1500 |
| Höhe Transport (mm) | 2100 |
| Transportgewicht (kg) | 7200 |
| Standhöhe (m) | 15,2 |
| Reichweite max. (m) | 9,8 |
| Plattformgröße (mm x mm) | 1500 x 800 |
| Drehbereich (°) | 360° |
| Steigfähigkeit (%) | 25% |
| Bodenfreiheit (mm) | 140 |
| Antrieb | Elektro |
| in voller Höhe verfahrbar | ja |
| Einsatzbereich | Innen/ausen |
| ecoRent | ja |
| Art.-Nr. | PAGTM-172E |

Pluspunkte

- + Hocheffizientes Antriebssystem
- + ToughCage mit SiOPS® Schutzsystem für den Bediener
- + umweltbewusste Leistungsquellentechnologie
- + Multifunktionale Proportionalsteuerung
- + vielseitig, kraftstoffsparen und umweltbewusst

Gelenk-Teleskopbühne ZGT17.09A

Alternative Produkte:

Gelenk-Teleskopbühne ZGT17.09A von NiftyLift

Gelenk-Teleskopbühne ZGT17.09A von NiftyLift

Gelenk-Teleskopbühne ZGT17.09HY von NiftyLift

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PAGTM-172E>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

