



Technische Spezifikationen

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Typ | HR 12 N |
| Hersteller | NiftyLift |
| Arbeitshöhe (m) | 12,20 |
| Tragfähigkeit (kg) | 200 |
| Personenzahl zul. | 2 |
| Länge Transport (mm) | 4100 |
| Breite Transport (mm) | 1500 |
| Höhe Transport (mm) | 1980 |
| Transportgewicht (kg) | 3435 |
| Standhöhe (m) | 10,20 |
| Reichweite max. (m) | 6,10 |
| Plattformgröße (mm x mm) | 1100 x 650 |
| Drehbereich (°) | 360 |
| Steigfähigkeit (%) | 25 |
| Bodenfreiheit (mm) | 140 |
| Antrieb | Batterie |
| in voller Höhe verfahrbar | ja |
| Einsatzbereich | Innen/Aussenbereich |
| Art.-Nr. | PAGTM-HR12N |

Pluspunkte

- + ideale Universalbühne
- + niedrige Bodenbelastung
- + nicht markierende Reifen

Gelenk-Teleskopbühne ZGT12.06A

Alternative Produkte:

Gelenk-Teleskopbühne ZGT12.07A von Genie

Gelenk-Teleskopbühne ZGT12.06A von NiftyLift

Gelenk-Teleskopbühne ZGT12.07D von Manitou
Deutschland

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PAGTM-HR12N>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

