



Technische Spezifikationen

	0
Hersteller	Caterpillar
Länge Transport (mm)	6058
Breite Transport (mm)	2438
Höhe Transport (mm)	2591
Transportgewicht (kg)	17570
Leistung, maximal (kVA/kW)	1000kVA/800kW
Dauerleistung (kVA/kW)	850kVA/680kW @100% 24/7
Nennspannung (V)	380-415V @50Hz / 380-460V @60Hz
Nennstrom (A)	1440(A)
Frequenz (Hz)	50Hz&60Hz
Tankinhalt (I)	1200
Kraftstoff min. Qualität	Heizöl EL nach DIN 51603-1
Verbrauch bei 75 % Last (I/h)	156,8(l/h)
Schall-Druckpegel (7 m)	69,7dBA in 7m @75%
Sammelschiene (Klemmleiste)	Kupferschiene M12
ArtNr.	300-1000

Pluspunkte

- + Unsere Generatoren sind in wetterfesten Schallschutzgehäusen untergebracht
- + Sie können leicht per LKW, Schiff oder Flugzeug transportiert werden und sind einfach in Aufbau, Bedienung und Betrieb
- + Sie sind besonders wartungsfreundlich konstruiert, um die Servicestandzeiten zu minimieren!
- + Möglichkeiten der Deif AGC4 zusammengefasst:
- + --> Netzsynchronbetrieb (Spitzenlast)
- + --> Generatorsynchron (TwinPack, TriplePack)
- + --> Notstrombetrieb mit eigener Überwachung oder Startbefehl aus der Kundenanlage
- + --> Notstrombetrieb mit oder ohne Rücksynchronisierung (Netzschalteransteuerung erforderlich)



Generator 1000 kVA

Passendes Zubehör:

Stromverteiler 400 A NS- Hauptverteiler 1600 A Kraftstofftank 3000 I, IBC

Alternative Produkte:

Generator 400 kVA von Caterpillar Generator 500 kVA von Caterpillar Generator 550 kVA Stage5 von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Stromverteiler 32 A Stromverteiler 63 A Stromverteiler 125 A

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/300-1000

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:



www.facebook.com/ZeppelinRental