



Technische Spezifikationen

Typ	BA90
Länge Transport (mm)	2250
Höhe Transport (mm)	2126
Breite Transport (mm)	1398
Transportgewicht (kg)	2800
Min-/Max Umgebungstemperatur °C	-10C° bis +50°C
Dauerleistung (kVA/kW)	90/72
Nennspannung (V)	400/230
Frequenz (Hz)	50
Kurzzeit-Überlastfähigkeit 125-150%	30 sec
Schalldruckpegel (dBA)	64 @ 1m
Schutzart	IP55
Steuerung (Typ, verbaut)	CAT
Verbaute Batteriekapazität (kWh)	127,9
Nutzbare Batteriekapazität (kWh)	102,32
Sammelschiene (Klemmleiste)	Ja
Batterie-Typ	Lithium Eisen Phosphate (LFP)
Anschlüsse Typ13 CEE 230V / 16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/125A (Stk)	1
Ladeanschluss Typ13 CEE 230V / 16A	1
Ladeanschluss CEE 400V / 125A (Stk)	1

Art.-Nr.

320-0090

Pluspunkte

- +
- Robustes langlebiges design
- +
- Besonders Wartungsfreundliches Design, um Servicestandzeiten zu minimieren
- +
- Einsetzbar für Spezial Anwendung
- +
- Hohe Variabilität im Bereich der Anschlüsse gerade für Sonderanwendungen
- +
- Fernüberwachbar mit allen nötigen Telemetriedaten und Versenden von Fehlermeldungen möglich

CAT Batteriespeicher 90 kVA

Passendes Zubehör:

Telematik / Überwachung inkl GPS

Erdungsspieß

Kabel Cu SP 35mm2, 10m konfektioniert

Alternative Produkte:

Generator 115 kVA Stage5 von Caterpillar

Generator 150 kVA von Caterpillar

Generator 180 kVA von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Stromverteiler 32 A

Stromverteiler 63 A

Stromverteiler 125 A

Der direkte Weg zur Miete:
0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:
<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/320-0090>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

