



Technische Spezifikationen

Typ	HS-Trafo 6300 KVA
Hersteller	Caterpillar
Länge Transport (mm)	6058
Breite Transport (mm)	2438
Höhe Transport (mm)	2590
Transportgewicht (kg)	20200
Leistung, maximal (kVA/kW)	6300/5040
Nennspannung Primär (kV) bei 50Hz	0,4
Nennstrom Primär (A) bei 50Hz	9094
Nennspannung Sekundär (kV) bei 50Hz	5-22
Nennstrom Sekundär (A) bei 50Hz	165-630
Nennspannung Primär (kV) bei 60Hz	0,48
Nennstrom Primär (A) bei 60Hz	7578
Nennspannung Sekundär (kV) bei 60Hz	6-23
Nennstrom Sekundär (A) bei 60Hz	262-525
Frequenz (Hz)	50/60
Vektorgruppe	Dyn11 / YNyn0
Sammelschiene (Klemmleiste)	Kupferschiene M12
Art.-Nr.	550-6300

Pluspunkte

HS- Transformator 6300 kVA

Passendes Zubehör:

NS- Hauptverteiler 800 A

NS- Hauptverteiler 1600 A

NS- Hauptverteiler 2000 A

Alternative Produkte:

HS- Transformator 8000 kVA

Unsere Empfehlungen:

Generator 1000 kVA von Caterpillar

Generator 2000 kVA von Caterpillar

Set-Mittelspannungskabel 25m 185mm²

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/550-6300>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

