



Technische Spezifikationen

Typ	H115GC S
Hersteller	Caterpillar
Schnellwechsler (Typ)	OQ 65
Gewichtsklasse/Trägergerät	13,0 - 18,0 t
Meißel-Durchmesser (mm)	120
Schlagzahl (1/min)	450 - 799
Ölmenge min/max (l/min)	90 - 120
Betriebsdruck max (bar)	150 - 170
Schalldruckpegel (dBA)	127
Länge Transport (mm)	1735
Breite Transport (mm)	520
Höhe Transport (mm)	770
Transportgewicht (kg)	1543
Transporthinweis 1	Transportmaße und Gewichte inkl. Kopfplatte

Art.-Nr.

BAAHH-CAT115GCS

Pluspunkte

- + Mit der CAT®-Zentralschmieranlage wird der Hammer automatisch während des Einsatzes geschmiert.
- + Schutz vor Leerschlägen dank Abschaltautomatik
- + Wechseln Sie zwischen hoher Schlagzahl und maximaler Brechkraft
- + um die Leistung zu erhalten, die für Ihre Anwendung erforderlich ist. (Manuelle Umstellung notwendig)
- + Wechseln Sie den Schlagmodus entsprechend den nötigen Einsatzanforderungen ganz einfach seitlich am Gehäuse:
- + Langer Hub – weniger Kolbenfrequenz, größere Aufprallwirkung und Produktivität; am besten für anspruchsvolle Anwendungen.
- + Kurzer Hub – mehr Kolbenfrequenz, weniger Aufprallwirkung; am besten für leichtere Anwendungen.
- + Das CAT®-Puffersystem verringert Vibrationen an der Maschine, verbessert Lärmunterdrückung und erhöht die Langlebigkeit der Hämmer.

Hydraulikhammer H 115 GCs

Passt als Zubehör zu:

Kettenbagger CAT 313 GC (13,4 t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 315 FLCR (15,8 t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 315 FLCR VAH (16,8 t) von Caterpillar

Passendes Zubehör:

Hammeradapter CW20-CW40

Fettpatrone f. Meißelpaste

Alternative Produkte:

Hydraulikhammer MB 750 von Atlas Copco MCT

Hydraulikhammer MB 750 von Atlas Copco MCT

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAAHH-CAT115GCS>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

