



Technische Spezifikationen

Typ	HB2500
Hersteller	Epiroc
Schnellwechsler (Typ)	CW 45s
Gewichtsklasse/Trägergerät	24,0 - 42,0 t
Meißel-Durchmesser (mm)	155
Schlagzahl (1/min)	280-580
Ölmenge min/max (l/min)	170-220
Betriebsdruck max (bar)	160-180
Schalldruckpegel (dBA)	121
Länge Transport (mm)	2932
Breite Transport (mm)	690
Höhe Transport (mm)	727
Transportgewicht (kg)	2825

Art.-Nr. BAAHH-HB2500CW

Pluspunkte

- + Zentralschmieranlage Conti-Lube
- + Schalldruckminimierung durch VibroSilenced Plus
- + Automatische Umschaltung der Kolbenhublänge (Kurzhub/Langhub) durch AutoControl-System
- + Leerschlagschutz durch StartSelect-System

Hydraulikhammer HB2500 CW45s

Passendes Zubehör:

Fettpatrone f. Meißelpaste

Alternative Produkte:

Hydraulikhammer HB 3100 von Epiroc

Hydraulikhammer HB 4100 von Epiroc

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAAHH-HB2500CW>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

