

Technische Spezifikationen

Тур	312 EL
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	70
Schnellwechsler (Typ)	CW20-H
Auslegerlänge (mm)	4650
Stiellänge (mm)	2500
Reichweite max. auf Standebene (mm)	8170
Einstechhöhe max. (mm)	8490
Ladehöhe max. (mm)	6100
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	4840
Grabtiefe max. (mm)	5540
Tankinhalt (I)	250
Länge Transport (mm)	7670
Breite Transport (mm)	2770
Höhe Transport (mm)	3060
Transportgewicht (kg)	13940
ArtNr.	BAHY-CAT312EL

Pluspunkte

- + Hydraulisches Schnellwechsel-System
- + Steinschlagschutzgitter gem. ISO 10262
- + Sehr gute Rundumsicht, mehr Sicherheit
- + Prioritäten-Automatik für Ausleger/Schwenken
- + ROPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik
- + Präzise Steuerung von Werkzeugen mit Schiebeschlitten an den Tool Control-Joysticks
- + Breite Bodenplatten (770 mm) für extrem niedrigen Bodendruck und hohe Standsicherheit
- + Hammer-, Greifer- und Scherenhydraulik
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IIIB (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + High-Power & Economy Modus zur Anpassung an unterschiedlichste Leistungsbereiche
- + Einstellbare Leerlaufabschaltung
- + Optional mit Abstütz-/ Planierschild mit Schwimmfunkton
- + Optional mit 600 mm Bodenplatten





Kettenbagger CAT 312E L (14,0 t)

Passendes Zubehör:

Universalgreifer Z-U3 von HGT Abbruch-Sortiergreifer VRG 20 Hydraulikhammer MB 750

Hydraulikhammer MB 750 mit CW von Atlas Copco

Alternative Produkte:

Kettenbagger CAT 311FLRR (13,7 t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 313F L GC (14,0 t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 313 GC (13,4 t) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Verbau, diverse Größen



Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAHY-CAT312EL

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:



