Anbauverdichterplatte für OQ70/55

Technische Spezifikationen

Typ	V8 - X2 | X3
Hersteller	MTS Maschinentechnik Schrode AG
Gewichtsklasse/Trägergerät	18-35 to.
Max. Betriebsdruck, Drehen (bar)	200-250
Optimaler Volumenstrom, Drehen (l/min)	135-240
Betriebsdruck max (bar)	X1 200-250 | X2 250-310 | X3 300-310
Volumenstrom (l/min)	X1 150-240 | X2 135-240 | X3 165-240
Vibratorfrequenz (Hz)	X1 38 | X2 45 | X3 60
Zentrifugalkraft (kN)	905090
Bemerkung	R9 Drehwerk
Länge Transport (mm)	1425
Breite Transport (mm)	820
Höhe Transport (mm)	790
Transportgewicht (kg)	1617
Art.-Nr.	**BAHYZU-ANBAUVDP**

Pluspunkte

+ Robustes MTS-Drehwerk kein Wegdrehen und gleitgelagert
+ Exzentrische und schmale Bauweise dadurch höhere Reichweite und gute Seitenfreiheit
+ Niedrige Bauhöhe auch gut geeignet für das arbeiten unter Hindernissen und im Verbau
+ Hochdruckfeste Antriebsmotoren mit höhere Lebensdauer
+ Geregelter Hydraulikdurchfluss für konstante Antriebsleistung
+ Offene Bauweise dadurch geringere Schmutzeinlagerungen
+ X-Schaltstufen für Frequenz und Schlagkraft perfekt für Ihren Einsatz

Anbauverdichterplatte für OQ70/55

Passt als Zubehör zu:

Kettenbagger CAT 317 NG (18,1 t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 320 NG (21,9 t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 325 NG mit VAH und GPS (27,0t) von Caterpillar

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAHYZU-ANBAUVDP

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental