



Technische Spezifikationen

Typ	V8 X2
Hersteller	MTS Maschinentechnik Schrode AG
Gewichtsklasse/Trägergerät	18-35 to.
Max. Betriebsdruck, Drehen (bar)	200-250
Optimaler Volumenstrom, Drehen (l/min)	150-240
Betriebsdruck max (bar)	250-310
Volumenstrom (l/min)	135-240
Vibratorfrequenz (Hz)	45
Zentrifugalkraft (kN)	50
Bemerkung	R9 Drehwerk
Länge Transport (mm)	1425
Breite Transport (mm)	820
Höhe Transport (mm)	790
Transportgewicht (kg)	1600

Art.-Nr.

BAHYZU-VDPCW30

Pluspunkte

- + Robustes MTS-Drehwerk kein Wegdrehen und gleitgelagert
- + Exzentrische und schmale Bauweise dadurch höhere Reichweite und gute Seitenfreiheit
- + Niedrige Bauhöhe auch gut geeignet für das arbeiten unter Hindernissen und im Verbau
- + Hochdruckfeste Antriebsmotoren mit höherer Lebensdauer
- + Geregelter Hydraulikdurchfluss für konstante Antriebsleistung
- + Offene Bauweise dadurch geringere Schmutzeinlagerungen
- + X-Schaltstufen für Frequenz und Schlagkraft perfekt für Ihren Einsatz

Anbauverdichterplatte für CW20-40

Passt als Zubehör zu:

Kettenbagger CAT 311FLRR (13,7 t) von Caterpillar

Mobilbagger CAT M318D+ (19,0 t) von Caterpillar

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAHYZU-VDPCW30>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

