



Technische Spezifikationen

Typ	M314F
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	110
Schnellwechsler (Typ)	Oilquick OQ65
Auslegerlänge (mm)	5020
Stiellänge (mm)	2300
Reichweite max. auf Standebene (mm)	8780
Einsteckhöhe max. (mm)	9870
Ladehöhe max. (mm)	7000
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	4310
Grabtiefe max. (mm)	5490
Tankinhalt (l)	280
Inhalt DEF-Tank (l)	19
Länge Transport (mm)	8455
Breite Transport (mm)	2540
Höhe Transport (mm)	3210
Transportgewicht (kg)	14900
Art.-Nr.	BAMO-M314F

Pluspunkte

- + Vollautomatisches Schnellwechsel-System
- + Abstütz-/Planierschild
- + Niedrige Geräuschpegel für Arbeiten in geräuschempfindlichen städtischen Bereichen
- + Schwerlasthubfunktion
- + Starke Load-Sensing-Hydraulik mit separater Schwenkpumpe erlaubt höchstmögliche Präzision und Produktivität
- + Zentralschmieranlage
- + Präzise Steuerung von Werkzeugen mit Schiebeschlitten an den Tool Control-Joysticks
- + ROPS-Komfortkabine mit luftgefedertem Fahrersitz, Klimaautomatik und sehr guter Rundumsicht
- + Kraftstoff- & Lärmreduzierung durch Leerlaufautomatik und verbessertem Eco-Modus
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IV (EU)
- + Hammer- Greifer- und Scherenhydraulik

Mobilbagger CAT M314F (14,9 t)

Passendes Zubehör:

Abbruch-Sortiergreifer G310 von Caterpillar

Universalgreifer Z-U3 0Q65 von HGT

Hydraulikhammer H 115 GCs von Caterpillar

Alternative Produkte:

Mobilbagger Wacker Neuson EW100 von Wacker Neuson

Mobilbagger CAT M 313D 3B (13,8 t) von Caterpillar

Mobilbagger CAT M 313D 3B (13,8 t) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Verbau, diverse Größen

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAMO-M314F>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

