



Technische Spezifikationen

Typ	DBE 352
Hersteller	Eibenstock GmbH
Bohrbereich (mm)	42-352 (Durchmesser)
Getriebe	3 Gänge
Leistungsaufnahme (kW)	3,0
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Bohrantrieb-Typ	EBM 352/3
Bohrständer	Kombi- Gussfuß (Dübel / vakuumfähig)
Standfuß L x B	525 x 320
Hub (mm)	620
Gewicht (kg)	35 kg (ohne Bohrkronen)
Bemerkung	Bohrsäule m. integrierter Winkelverstellung
Bemerkung 1	Bohrkronen entweder zum Kauf oder Berechnung nach Abnutzung
Länge Transport (mm)	525
Breite Transport (mm)	320
Höhe Transport (mm)	1040
Transportgewicht (kg)	40
Art.-Nr.	BBKB-DBE352

Pluspunkte

- + Einsatz: Bohrungen in alle am Bau gängigen Materialien wie Beton, Stahlbeton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein
- + Bohrsäule stufenlos schwenkbar von 0-45°; werkzeugloser Wechsel der Bohrmotoren
- + Inkl. FI-Schutz; zzgl. Bohrkronen, Vakuumdichtungen und Sonderzubehör
- + Überlast-LED, Service-LED als Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten (leuchtet ca. 10Bh vor Abschaltung)
- + Werkzeugaufnahme: G 1 1/4" außen (5/4" UNC)



Passendes Zubehör:

Verlängerung für Kernbohrkrone

Druckwasserbehälter 10l für Kernbohrgerät von Eibenstock GmbH

FI-Sicherheitsbox f. Kernbohrgerät

Alternative Produkte:

Kernbohrgerät DBE 162, 230 V von Eibenstock GmbH

Diamantbohrgerät DD30-W + DD-WMS 100 von Hilti Deutschland

Unsere Empfehlungen:

Bohrhammer D 25123/25133, 230 V, 800 W von DeWalt

Sauger NT 65/2 ECO o. AP von Alfred Kärcher

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BBKB-DBE352>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

