

Kernbohrgerät H-250, freihandfähig, 230V



Technische Spezifikationen

Typ	H 250, freihandfähig
Hersteller	Cedima GmbH
Bohrbereich (mm)	30 - 152 (Durchmesser, Beton)
Getriebe	3 Gänge
Leistungsaufnahme (kW)	2,0
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Bohrantrieb-Typ	C- BMH- 152/3
Bohrständer	Kombi- Gussfuß (Dübel / vakuumfähig)
Standfuß L x B	480 x 300
Hub (mm)	650
Bemerkung	Bohrsäule m. integrierter Winkelverstellung
Gewicht (kg)	24 kg (ohne Bohrkronen)
Bemerkung 1	Bohrkronen entweder zum Kauf oder berechnung nach Abnutzung
Länge Transport (mm)	480
Breite Transport (mm)	300
Höhe Transport (mm)	1050
Transportgewicht (kg)	28

Art.-Nr. BBKB-H250

Pluspunkte

- + Einsatz: Bohrungen in alle am Bau gängigen Materialien wie Beton, Stahlbeton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein
- + Bohrsäule stufenlos schwenkbar von 0-45°; werkzeugloser Wechsel der Bohrmotoren
- + Inkl. FI-Schutz; zzgl. Bohrkronen, Vakuumdichtungen und Sonderzubehör

Kernbohrgerät H-250, freihandfähig, 230V

Passendes Zubehör:

Verlängerung für Kernbohrkrone

Druckwasserbehälter 10l für Kernbohrgerät von Eibenstock GmbH

FI-Sicherheitsbox f. Kernbohrgerät

Alternative Produkte:

Kernbohrgerät DBE 162, -162mm, 230 V von Eibenstock GmbH

Kernbohrgerät DBE 352, -352 mm, 230V von Eibenstock GmbH

Diamantbohrgerät DD30-W + DD-WMS 100 von Hilti Deutschland

Unsere Empfehlungen:

Bohrhammer D 25123/25133, Gewicht 2,9 kg, 230 V, 800 W von DeWalt

Sauger NT 65/2 ECO o. AP von Alfred Kärcher

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BBKB-H250>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

