Beton-Glättmaschine PG 55 EF, 230 V, Durchmesser 565 mm

Technische Spezifikationen

Typ	PG 55 EF
Hersteller	Weber Maschinentechnik
Arbeitsdurchmesser (mm)	565
Betriebsgewicht (kg)	48
Breite Transport (mm)	595
Höhe Transport (mm)	1275
Länge Transport (mm)	665
Schutzringdurchmesser (mm)	595
Anschlussart	230V Schuko
Motortyp	Elektro, 230 V
Motorleistung (kW)	1,5
Rotation (1/min)	100
Transportgewicht (kg)	48
Art.-Nr.	**BVFGE-PG55E**

Pluspunkte

+ Leistungsstarke Motoren für lange Einsätze und größtmögliche Laufruhe durch tiefliegende Schwerpunkte
+ Elastische Glättflügelmechanik reduziert Geräteschwingungen
+ Einsatz von Glättteller und verschiedenen Flügeltypen möglich
+ Ergonomisch gestalteter Führungsbügel; Schnellverstellung zur leichten Einstellung der Glättflügel
+ Führungsstange stufenlos an den Bediener anpassbar, zum Transport hochklappbar
+ Kranbügel erleichtert Transport, schützt gleichzeitig Motor und Antrieb
+ Erhöhung der Arbeitssicherheit durch Totmann-Schaltung
+ Für Estrichleger besonders interessant: mit geringem Arbeitsdurchmesser und Gewicht

Beton-Glättmaschine PG 55 EF, 230 V, Durchmesser 565 mm

Passendes Zubehör:

Verlängerungskabel 25m, 230V/16A

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Beton-Glättmaschine PG 70 E, 400 V, Durchmesser 750 mm von Weber Maschinentechnik

Beton-Glättmaschine PG 90 E, 400 V, Durchmesser 900 mm von Weber Maschinentechnik

Beton-Glättmaschine PG 55 BF, Benzin, Durchmesser 563 mm von Weber Maschinentechnik

Unsere Empfehlungen:

Innenrüttler 40 mm von Weber Maschinentechnik

Innenrüttler 40 mm, mit integriertem Umformer von Weber Maschinentechnik

Innenrüttler 58mm von Weber Maschinentechnik

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BVFGE-PG55E

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental