



Technische Spezifikationen

Тур	Dynamic 165
Hersteller	Atika-Masch.fabrik
Trommelfüllung (I)	165 (max.) *
Länge (mm)	1360
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Gewicht (kg)	~85 kg
Breite (mm)	912
Motorleistung (kW)	0,8
Höhe (mm)	1355
Bemerkung 1	mit Handrad, Fußbremse und
	Schwenkgetriebe
Bemerkung 2	* Füllung für Prüfbeton gemäß Güte-
	Richtlinen für Betonmischer
Länge Transport (mm)	1360
Breite Transport (mm)	912
Höhe Transport (mm)	1355
Transportgewicht (kg)	85
ArtNr.	BVTM20-S165-2

Pluspunkte

Trommelmischer 165 I, 230 V

Passendes Zubehör:

Verlängerungskabel 15m / 230V Verlängerungskabel 25m, 230V/16A

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Trommelmischer 145 I, 230 V von Atika-Masch.fabrik

Trommelmischer 180 I, 230 V von Atika-Masch.fabrik

Unsere Empfehlungen:

Innenrüttler 40 mm von Weber Maschinentechnik

Innenrüttler 40 mm, mit integriertem Umformer von Weber Maschinentechnik

Innenrüttler 58mm von Weber Maschinentechnik



Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BVTM20-S165-2

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:



