

Förderband 3,0 m, gerippt, 230 V, Gewicht ~100 kg



Technische Spezifikationen

Typ	3,0 m
Hersteller	etramo b.v.a.
Ausführung	Stahl
Antrieb	230/50
Bandgeschwindigkeit (m/min)	24
Bandbreite (mm)	400
Motorleistung (kW)	0,37
max. Gurtbelastung (kg)	150
max. Gurtbelastung (kg/m)	50
Kapazität (t/h)	50
Länge (mm)	3330
Breite (mm)	490
Antriebsstrommeldurchmesser (mm)	135
Höhe (mm)	340
Gewicht (kg)	100
Länge Transport (mm)	3730
Bemerkung 1	Gemäß Handbuch ausschließlich für Schüttgüter wie Erde, Sand, Kies o. Schotter, maximal von leichtem, kleinteiligen Sanierungsschutt vorgesehen.
Bemerkung 2	Ein Einsatz im Zusammenwirken mit Schuttrutsche auf der Zuführungsseite ist bauartbedingt nicht zulässig.
Bemerkung 3	Eine mißbräuchliche Verwendung z.B. für groben Abbruch, scharfkantiges Geröll, Asphalt, Mörtel o. Frischbeton
Bemerkung 4	wird durch die Haftungsbegrenzung einer bei Zeppelin Rental abgeschlossenen Maschinenbruchversicherung NICHT abgedeckt.

Pluspunkte

- + Gurtband aus Gummi, gerippt
- + Robust und doch leicht zu transportieren
- + Bei Bedarf zzgl. Zubehör (Trichter, Fahrwerk, Übergabeständer)

Förderband 3,0 m, gerippt, 230 V, Gewicht ~100 kg

Breite Transport (mm)	490		
Passendes Zubehör:	610		
Transportgewicht (kg)	135		
Adapterkabel f. Miniförderband von etramo b.v.a.	Blindstecker f. Miniförderband		Stützfußset f. Miniförderband von etramo b.v.a.
Art.-Nr.	FHFB-030		

Alternative Produkte:

Förderband 4,5 m, gerippt, 230 V, Gewicht ~135 kg von etramo b.v.a.

Unsere Empfehlungen:

Kippbehälter 300 l, m. Stapeltaschen / Kranösen / Rollen von Florian Eichinger

Aushubkübel 500 l von Florian Eichinger

Aushubkübel 1000 l von Florian Eichinger

Förderband 3,0 m, gerippt, 230 V, Gewicht ~100 kg

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/FHFB-030>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

