

Rollrüstung für innen, Standhöhe: 6,0 m, Breite: 1,29 m



Technische Spezifikationen

Typ	Rollrüstung für innen, Standhöhe: 6,0 m
Hersteller	INSTANT UpRight Ltd.
Länge (mm)	2500
Breite (mm)	1280
Außenbreite (mm) (Bremse)	1520
Arbeitshöhe (m)	8,0
Turmhöhe (m)	7,0
Plattformhöhe (m)	6,0
Gewicht (kg)	303 kg (zzgl. Ballast)
Bemerkung 2	Außenbreite bedeutet: Max. Breite des Turms von außenstehender Bremse zu außenstehender Bremse.
Bemerkung 3	Breite bedeutet: Systembreite laut Hersteller = Abstand der Rahmenelement- Mittellinien.
Länge Transport (mm)	2500
Breite Transport (mm)	1490
Höhe Transport (mm)	1000
Transportgewicht (kg)	303
Art.-Nr.	GER16

Pluspunkte

- + Ausführung mit innenliegenden Leitern für erhöhte Arbeitssicherheit
- + Sprossenabstand ca. 40cm
- + Strapazierfähige Krokodil-Feststellmutter aus Guss für Lenkrollen-Gewindestangen
- + Automatische Fuß-Schnellverriegelung
- + Hochfeste, gerippte Pressverbindung
- + Außergewöhnlich vielseitiges, strapazierfähiges Aluminium-Gerüst-System
- + geeignet für größere Höhen und Plattformen

Rollrüstung für innen, Standhöhe: 6,0 m, Breite: 1,29 m

Passendes Zubehör:

Bei Aufbau ohne Ausleger Mehrballast berücksichtigen.
von GRIBA Euro- Tech Handels GmbH

Zusatzballast für Aufbau ohne Ausleger. von GRIBA
Euro- Tech Handels GmbH

Lenkrolle von INSTANT UpRight Ltd.

Rollrüstung für innen, Standhöhe: 6,0 m, Breite: 1,29 m

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/GER16>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

