


Rollrüstung für außen, Standhöhe: 6,0 m, Breite: 0,68 m



Technische Spezifikationen

Typ	Rollrüstung für außen, Standhöhe: 6,0 m
Hersteller	INSTANT UpRight Ltd.
Länge (mm)	2500
Breite (mm)	680
Außenbreite (mm) (Bremse)	910
Arbeitshöhe (m)	8,0
Turmhöhe (m)	7,0
Plattformhöhe (m)	6,0
Gewicht (kg)	222 kg (zzgl. Ballast)
Bemerkung 2	Außenbreite bedeutet: Max. Breite des Turms von außenstehender Bremse zu außenstehender Bremse.
Bemerkung 3	Breite bedeutet: Systembreite laut Hersteller = Abstand der Rahmenelement- Mittellinien.
Länge Transport (mm)	2500
Breite Transport (mm)	1490
Höhe Transport (mm)	1000
Transportgewicht (kg)	222
Art.-Nr.	GER3

Pluspunkte

- + Ausführung mit innenliegenden Leitern für erhöhte Arbeitssicherheit
- + Sprossenabstand ca. 40cm
- + Strapazierfähige Krokodil-Feststellmutter aus Guss für lenkrollen-Gewindestangen
- + Automatische Fuß-Schnellverriegelung
- + Hochfeste, gerippte Pressverbindung
- + Außergewöhnlich vielseitiges, strapazierfähiges Aluminium-Gerüst-System
- + geeignet für schmale Gänge oder Schächte

Rollrüstung für außen, Standhöhe: 6,0 m, Breite: 0,68 m

Passendes Zubehör:

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Rollrüstung für außen, Standhöhe: 6,0 m, Breite: 0,68 m

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/GER3>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

