



## **Technische Spezifikationen**

Тур	EC 40
Hersteller	Biemmedue
Nennleistung (kW)	39,0
Brennstoffverbrauch (kg/h)	3,92
Durchmesser Abgasrohr (mm)	150
Temperaturerhöhung Delta T (°C)	64
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Luftvolumenstrom (cbm/h)	1800
Nennwärmebelastung (kcal/h/kW)	40000/46,5
Nennheizleistung (kcal/h)	33550
Tankinhalt (I)	65
Leistungsaufnahme (kW)	0,48
Länge (mm)	1025
Breite (mm)	510
Höhe (mm)	1365
Durchmesser Warmluft-Ausblasstutzen (mm)	350
Gewicht (kg)	85,0 kg
Länge Transport (mm)	1025
Breite Transport (mm)	510
Höhe Transport (mm)	1365
Transportgewicht (kg)	88,0
Heizleistung max. (kW)	39,0
Empfohlener Einsatzbereich, max. (kW)	39
Empfohlener Einsatzbereich, min. (kW)	25
ArtNr.	HKLO05-EC40

## **Pluspunkte**

- + Punktbeheizung von Arbeitsplätzen im Freien und auf Winterbaustellen
- + Beheizung und Belüftung von Zelten- und Messeveranstaltungen
- + Erwärmung von Werkstätten, Lagerhallen, Handwerksbetrieben, Vorratsräumen
- + Heizen von Gewächshäusern, Mastställen, Farmgebäuden
- + Trocknen von Getreide und Obst etc.

# Öl- Lufterhitzer EC 40, 39,0 kW 1.800 cbm/h

#### Passendes Zubehör:

Luftschlauch d= 305 mm, 7,6 m

Spannband 2000x18

Verbindungsstück

#### **Alternative Produkte:**

Gas- Lufterhitzer GP 45, bis 52,3 kW, Luftdurchsatz 1400 cbm/h von Biemmedue

 $\ddot{\text{OI-}}$  Lufterhitzer EC 32, ~ 28,0 kW 1.150 cbm/h von Biemmedue

Öl- Lufterhitzer EC 55, 49,2 kW 2.500 cbm/h von Biemmedue

## **Unsere Empfehlungen:**

Standard- Bautür, Metall, Durchgangsmaß ca. 1800 x 670 mm von Volberg GmbH

Ventilator TTV 4500, 4500 cbm/h, 230 V von Trotec

Ventilator TTV 7000, 7000 cbm/h, 230 V von Trotec



Der direkte Weg zur Miete:

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)** 

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/HKL005-EC40

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:



