



Technische Spezifikationen

| | |
|--|-------------------------------|
| Typ | EBS 125.4 RO |
| Hersteller | Eibenstock GmbH |
| Scheibendurchmesser max. (mm) | 125 |
| Länge (mm) | 310 (Koffer) |
| Drehzahl (U/min) | 6000-10000 |
| Bohrung (mm) | 22,23 (Scheibe) |
| Leistungsaufnahme (kW) | 1,5 |
| Elektroanschluss (V/Hz) | 230/50 |
| Gewicht (kg) | 4,7 kg (10,3 kg inkl. Koffer) |
| Höhe (mm) | 290 (Koffer) |
| Breite (mm) | 310 (Koffer) |
| Triaxiale Vibrationsstärke (m/s ²) | 1,4 |
| Länge Transport (mm) | 310 |
| Breite Transport (mm) | 310 |
| Höhe Transport (mm) | 290 |
| Transportgewicht (kg) | 10,3 |

Art.-Nr.

KEBTS-EBS125

Pluspunkte

- + Geeignet zum Glätten von Unebenheiten auf Beton- und Estrichflächen, Entfernen von Schalungsnähten, Altanstrichen sowie von Kleberesten
- + Vorderteil der Schutzhaube abnehmbar - Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche
- + Absaugstutzen d35mm für Anschluss an Industriesauger
- + Elektronik - Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung, Drehzahlabsenkung bei Überlast, Temperatur- und Überlastabschaltung im Koffer, mit Montagewerkzeug
- + Mit Drehzahlregulierung zum Absenken der Drehzahl für die Bearbeitung von Gips, Kalksandstein und Holz mit hartmetallbestreuten Scheiben

Passendes Zubehör:

Verlängerungskabel 15m / 230V

Verlängerungskabel 25m, 230V/16A

Feinstaub- Industriesauger DWV902M von Stanley
Black & Decker

Alternative Produkte:

Betonschleifer EBS 180 H von Eibenstock GmbH

Unsere Empfehlungen:

Rollrüstung für außen, Standhöhe: 2,0 m, Breite: 0,68 m
von INSTANT UpRight Ltd.

Rollrüstung für innen, Standhöhe: 2,0 m, Breite: 1,29 m
von INSTANT UpRight Ltd.

Mobiles Arbeitsgerüst SNAPPY, 2,0x0,74m von
INSTANT UpRight Ltd.

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/KEBTS-EBS125>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

