



Technische Spezifikationen

Typ	EMF 150
Hersteller	Eibenstock GmbH
Scheibendurchmesser max. (mm)	150
Bohrung (mm)	22,23 (Scheibe)
Einstellbare Schlitzbreite (mm)	-46 (Stufen 1mm)
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Leistungsaufnahme (kW)	2,3
Gewicht (kg)	5,8 kg (12,8 kg inkl. Koffer)
Leerlaufdrehzahl (U/min)	7500 (4300)
Schlitztiefe (mm)	-45mm, werkzeuglos
Breite (mm)	380 (Koffer)
Länge (mm)	460 (Koffer)
Höhe (mm)	350 (Koffer)
Länge Transport (mm)	460
Breite Transport (mm)	380
Höhe Transport (mm)	350
Transportgewicht (kg)	12.8
Art.-Nr.	KEMNF-EMF150

Pluspunkte

- + Schlitzten von Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk
- + Parallele Griffposition - bequeme Arbeitshaltung, schiebender Schnitt - bequeme Handhabung
- + Absaugstutzen d35mm; Saugschlaucharretierung - verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches
- + Schlanke Bauweise, geringer Abstand Schutzhaube-Diamantscheibe für randnahe Arbeiten bis 15mm
- + Elektronik-Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, optische Überlastanzeige
- + Im Koffer, mit Montagewerkzeug

Passendes Zubehör:

Verlängerungskabel 15m / 230V

Verlängerungskabel 25m, 230V/16A

Feinstaub- Industriesauger DSS35M iP von Eibenstock GmbH

Unsere Empfehlungen:

Rollrüstung für außen, Standhöhe: 2,0 m, Breite: 0,68 m von INSTANT UpRight Ltd.

Rollrüstung für innen, Standhöhe: 2,0 m, Breite: 1,29 m von INSTANT UpRight Ltd.

Mobiles Arbeitsgerüst SNAPPY, 2,0x0,74m von INSTANT UpRight Ltd.

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/KEMNF-EMF150>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

