

Aufbruchhammer TEX 280 PE (vibrationsgedämpft)



Technische Spezifikationen

Typ	TEX 280 PE
Hersteller	Atlas Copco MCT
Ausführung	Aufbruch
Gewicht (kg)	31,5 kg
Schlagzahl (1/min)	1230
Luftbedarf (m ³ /min)	1,9
Schlauchanschlüsse (mm/Zoll)	20,0 / 3/4
Einsteckende Sechskant (mm)	32 x 160
Triaxiale Vibrationsstärke (m/s ²)	4,8
Länge Transport (mm)	686
Breite Transport (mm)	400
Höhe Transport (mm)	200
Transportgewicht (kg)	31.5

Art.-Nr. KOAU40-T280PE

Pluspunkte

Aufbruchhammer TEX 280 PE (vibrationsgedämpft)



Passt als Zubehör zu:

Kompressor XAS 27 (bis 1,6 m³/min, Betriebsdruck bis 7 bar) von Atlas Copco MCT

Kompressor XAS 58-7 Stufe 5 Kd von Atlas Copco MCT

Kompressor XAS 67 Dd von Atlas Copco MCT

Passendes Zubehör:

Kompressorschlauch 20 m von Klotz GmbH

Breitmeißel f. Abbau- /Aufbruchhammer

Flachmeißel f. Abbau- /Aufbruchhammer

Alternative Produkte:

Aufbruchhammer TEX 33 PE von Atlas Copco MCT

Unsere Empfehlungen:

Kompressor XAS 67 Dd von Atlas Copco MCT

Kompressor XAS 97 Dd von Atlas Copco MCT

Kompressor XAS 186 Dd (bis 11,1 m³/min, Betriebsdruck bis 7 bar) von Atlas Copco MCT

Aufbruchhammer TEX 280 PE (vibrationsgedämpft)

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/KOAU40-T280PE>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

