



## Technische Spezifikationen

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Typ                               | TEX 33 PE           |
| Hersteller                        | Atlas Copco MCT     |
| Ausführung                        | Aufbruch            |
| Gewicht (kg)                      | 37,0 kg             |
| Schlagzahl (1/min)                | 1200                |
| Luftbedarf (m³/min)               | 2,0                 |
| Schlauchanschlüsse (mm/Zoll)      | 20,0 / 3/4          |
| Einsteckende Sechskant (mm)       | 32 x 160            |
| Triaxiale Vibrationsstärke (m/s²) | 5,7                 |
| Bemerkung 1                       | Öler integriert     |
| Länge Transport (mm)              | 745                 |
| Breite Transport (mm)             | 400                 |
| Höhe Transport (mm)               | 200                 |
| Transportgewicht (kg)             | 37,0                |
| <b>Art.-Nr.</b>                   | <b>KOAU40-T33PE</b> |

## Pluspunkte



## Passendes Zubehör:

---

Kompressorschlauch 20 m von Klotz GmbH

Breitmeißel f. Abbau- /Aufbruchhammer

Flachmeißel f. Abbau- /Aufbruchhammer

## Alternative Produkte:

---

Aufbruchhammer TEX 21 PE Vibrationsged. von Atlas Copco MCT

Aufbruchhammer TEX 280 PE (vibrationsgedämpft) von Atlas Copco MCT

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/KOAU40-T33PE>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

