



Technische Spezifikationen

Typ	ELS 225.1
Hersteller	Eibenstock GmbH
Arbeitsdurchmesser (mm)	225
Arbeitsbreite (mm)	225
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Leistungsaufnahme (kW)	0,59
Gewicht (kg)	4,9
Leerlaufdrehzahl (U/min)	1050-1600
Länge (mm)	1300-1750
Breite (mm)	235
Höhe (mm)	250
Triaxiale Vibrationsstärke (m/s ²)	2,5
Länge Transport (mm)	1350
Breite Transport (mm)	250
Höhe Transport (mm)	300
Transportgewicht (kg)	7
Art.-Nr.	OB-SG2

Pluspunkte

- + Ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung und für Polierarbeiten
- + Einsatz von Klett-Schleifpads und -gittern, Schleiftellern, Rundschleiferkopf
- + Mit VacuGlide: Ansaugeffekt für entspanntes Arbeiten. Sehr geringer Kraftaufwand erforderlich
- + Länge verstellbar von 1330-1730mm, ergonomische Bauweise mit vielen Griff-Möglichkeiten für ein ermüdungsfreies Arbeiten
- + Schleifteller mit Klettbelag; effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller (rund) sowie über die Absaugung
- + Staubabsaugungs-System: mit Bürstenkranz an der Schutzhaube, flexiblem Saugschlauch vom Schleiferkopf zum Führungsrohr
- + Mit Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad

Schleifgiraffe ELS 225.1

Passendes Zubehör:

Verlängerungskabel 15m / 230V

Verlängerungskabel 25m, 230V/16A

Feinstaub- Industriesauger DSS35M iP von Eibenstock GmbH

Alternative Produkte:

Schleifgiraffe WST 700 VV von Flex-Elektrowerkz.

Unsere Empfehlungen:

Rollrüstung für außen, Standhöhe: 2,0 m, Breite: 0,68 m von INSTANT UpRight Ltd.

Rollrüstung für innen, Standhöhe: 2,0 m, Breite: 1,29 m von INSTANT UpRight Ltd.

Mobiles Arbeitsgerüst SNAPPY, 2,0x0,74m von INSTANT UpRight Ltd.

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/OB-SG2>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZepelinRental

