

Abwassertauchpumpe 35 F (bis 72 m³/h, bis 24 m Förderhöhe)



Technische Spezifikationen

Typ	Turbo 35F
Hersteller	Heide Pumpen GmbH
Gewicht (kg)	61
Förderstrom max. (m ³ /h)	72
Druckanschluss (Zoll/mm)	R3" / Storz B
Tauchtiefe max. (m)	30
Elektroanschluss (V/Hz)	400/50
Förderstrom max. (l/min)	1200 (700 optimal)
Förderhöhe max. (m)	24,0 (14,0 optimal)
Motorleistung (kW)	3,7
Nennstrom (A)	8,0
Länge Transport (mm)	362
Breite Transport (mm)	220
Höhe Transport (mm)	588
Transportgewicht (kg)	61
Art.-Nr.	PRFKP-F35

Pluspunkte

- + Abwässer mit Feststoffen bis 56mm Korngröße aus Industrie, Kommune, Landwirtschaft
- + Verstopfungsarmes Freistromlaufrad
- + Heide-Motorguard-System (Überlastungsschutz)
- + Die ideale Pumpe für Biogas-Anlagen
- + Inklusive angebautes MWVK 16A mit Phasenwender und Drehrichtungskontrolle

Abwassertauchpumpe 35 F (bis 72 m³/h, bis 24 m Förderhöhe)

Passendes Zubehör:

Verlängerungskabel 15m

Verlängerungskabel 25m

Adapter von B- auf A-Schlauch von Heide Pumpen GmbH

Alternative Produkte:

Abwassertauchpumpe 37 F (bis 90 m³/h, bis 13,5 m Förderhöhe) von Heide Pumpen GmbH

Abwassertauchpumpe U 30W (bis 63 m³/h, bis 21 m Förderhöhe) von Heide Pumpen GmbH

Abwassertauchpumpe 35 F (bis 72 m³/h, bis 24 m Förderhöhe)

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PRFKP-F35>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

