

Tauchpumpe NAUTIC 35N-CD, 400 V, A (bis 120 m³/h, bis 29 m Förderhöhe)



Technische Spezifikationen

Typ	Nautic 35N-CD
Hersteller	Heide Pumpen GmbH
Förderstrom max. (l/min)	2.000
Druckanschluss (Zoll/mm)	R4" / Storz A
Elektroanschluss (V/Hz)	400/50
Förderhöhe (m)	29
Förderstrom max. (m ³ /h)	120
Gewicht (kg)	75 kg
Tauchtiefe max. (m)	30 (praktisch 19m, da Kabellänge 20 m)
Motorleistung (kW)	5,5
Nennstrom (A)	11,6
Schwimmerschaltung	Hand-0-Auto**optional
Länge Transport (mm)	400
Breite Transport (mm)	400
Höhe Transport (mm)	620
Transportgewicht (kg)	85
Art.-Nr.	PRTPX-N35

Pluspunkte

- + Leistungsstark und robust für schwerste Einsätze
- + Schmutzwasser bis 10mm Korngröße
- + Entleeren von Gruben, Schächten und Behältern
- + Wasserentnahme aus Flüssen und Teichen
- + Umwälzen und Belüften von Teichen
- + Entsorgen von Suspension
- + Entwässern von Tunnelbaustellen
- + Leistung am optimalen Betriebspunkt: 60 m³/h (Förderhöhe 19m)

Tauchpumpe NAUTIC 35N-CD, 400 V, A (bis 120 m³/h, bis 29 m Förderhöhe)

Passendes Zubehör:

Verlängerungskabel 25m, 400V/16A

Adapter von B- auf A-Schlauch von Heide Pumpen GmbH

B-Schlauch = 3", 20m von Heide Pumpen GmbH

Alternative Produkte:

Tauchpumpe NAUTIC 2N-CW (bis 48 m³/h, bis 22 m Förderhöhe) von Heide Pumpen GmbH

Tauchpumpe NAUTIC 2N-CD (bis 60 m³/h, bis 22 m Förderhöhe) von Heide Pumpen GmbH

Tauchpumpe NAUTIC 3 o. 3.7N-CD (bis 75 m³/h, bis 26 m Förderhöhe) von Heide Pumpen GmbH

Tauchpumpe NAUTIC 35N-CD, 400 V, A (bis 120 m³/h, bis 29 m Förderhöhe)

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PRTPX-N35>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

