



Technische Spezifikationen

Typ	950M
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	186
Schaufelinhalt (m ³)	3,4
Kipplast mit Schaufel, eingelenkt (kg)	11423
Überladehöhe (mm)	4027
Schütthöhe (mm)	2636
Tankinhalt (l)	314
Inhalt DEF-Tank (l)	16
Länge Transport (mm)	8242
Breite Transport (mm)	2994
Höhe Transport (mm)	3653
Transportgewicht (kg)	19269

Art.-Nr. **RL-CAT950M**

Pluspunkte

- + Schallisolierte ROPS/FOPS-Überdruckkabine mit Klimaautomatik
- + Einfache Bedienung über elektronische, programmierbare Schaufelpositionierer
- + Reduzierung der Vibrationsbelastung durch Hydraulikzylinder mit Endlagendämpfung
- + Multifunktionales LCD-Farb-Touchscreen-Display
- + Automatische Leerlaufabschaltung
- + Powershift-Getriebe mit Drehmomentwandler und Überbrückungskupplung
- + Komfortzugang - Fernentriegelung der Fahrertür
- + Load-Sensing-Hydrauliksystem der nächsten Generation für eine optimale Steuerung der Maschinenfunktionen
- + Hydraulische Schwingungsdämpfung
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IV (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter

Radlader CAT 950M (3,4 m³)



Passendes Zubehör:

Schutzbelüftungsanlage

Schaufel für CAT 950 von Caterpillar

Schutzscheibe für Fahrerhaus von R&D Autoglas

Alternative Produkte:

Radlader CAT 938M (2,7 m³) von Caterpillar

Radlader CAT 950GC (3,4 m³) von Caterpillar

Radlader CAT 966M von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Vakuumhebegesät QUICKJET QJ 600 e von Probst

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/RL-CAT950M>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

