



Technische Spezifikationen

Typ	257 D
Hersteller	Caterpillar
Schaufelinhalt (m³)	0,40
Fahrbare Nutzlast (kg)	1270
Leistung (kW)	55,4
Kipplast (kg)	2540
Tankinhalt (l)	105
Länge Transport (mm)	3610
Breite Transport (mm)	1680
Höhe Transport (mm)	2129
Transportgewicht (kg)	3463

Art.-Nr.

RLK-CAT257D

Pluspunkte

- + Schnellwechseinrichtung
- + Komfortfahrersitz mit Sitzkontaktschalter und gepolstertem Sicherheitsbügel
- + Gefedertes Laufwerk mit Gummiketten sorgt für hohen Fahrkomfort
- + Verlängerung der Arbeitssaison durch geschlossene Kabine und hervorragende Traktion bei geringem Bodendruck bei widrigen Bodenverhältnissen
- + Gute Sicht auf Arbeitsausrüstung
- + High-Flow-Hydraulik mit Grenzlastregelung
- + Geschwindigkeitsabhängige hydraulische Schwingungsdämpfung
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IIIB (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Überrollschutz SAE J1040/ ISO 3471

Deltalader CAT 257D (0,40 cbm)



Deltalader CAT 257D (0,40 cbm)

Passendes Zubehör:

Rußpartikelfilter bis 60kW

Schutzbelüftungsanlage

Ladegabel für CAT 242 bis 279 von Caterpillar

Alternative Produkte:

Deltalader CAT 279D 0,48 cbm von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Vakuumhebergerät SPEEDY VS-S, Nutzlast max. 140 kg von Probst

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/RLK-CAT257D>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

