



Technische Spezifikationen

Typ	GEPX 18 / DE18E3
Hersteller	Zeppelin Power Systems
Nennstrom (A)	23,8
Motorleistung (kW)	16,3
Frequenz (Hz)	50
Motortyp	Perkins 404D-22G1 / Caterpillar C2.2
Verbrauch bei 50 % Last (l/h)	2,6
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	3,4
Verbrauch bei 100 % Last (l/h)	4,4
Tankinhalt (l)	45
Schall-Leistungspegel LWA	91 dB(A)
Schall-Druckpegel (7 m)	64,6 dB(A)
Länge (mm)	2350 (Deichsel oben)
Breite (mm)	1340
Höhe (mm)	1600
Gewicht (kg)	850 (unbetankt)
Einsatzgewicht (kg)	888 (betankt)
Gesamtgewicht (kg)	zul. 900
Stützlast (kg)	max. 100
Fahrgestell (Räder)	Einachs
Schutzvorrichtung	Isolationsüberwachung
Schutzart	IP 23
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	2
Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk)	1
Bemerkung 1	DE18E3: Abgasstufe 3A
Länge Transport (mm)	2350
Breite Transport (mm)	1340
Höhe Transport (mm)	1600
Transportgewicht (kg)	888

Pluspunkte

- + Robuste Tipptasten-Steuerung mit vielen Kontrollfunktionen
- + Steckdosen in CEE- und Schuko-Ausführungen
- + Vergrößerter Kraftstofftank mit geschlossener Bodenwanne
- + Kraftstoff-/Wasser-Abscheider
- + Batterietrennschalter, abschließbare Türen

Stromerzeuger bis 22 kVA, mit Fahrgestell



Passendes Zubehör:

Rußpartikelfilter bis 60kW

Sicherheitsöltank 1000 l ASF 1000-DW von ESE GmbH

Sicherheitsöltank 2000 l ASF 2000-DW von ESE GmbH

Alternative Produkte:

Stromerzeuger bis 15 kVA, Duplex/Diesel /ISO/SILENT von ENDRESS

Stromerzeuger bis 15 kVA, Duplex / ISO von ENDRESS

Stromerzeuger bis 15 kVA, Duplex/ISO/SILENT von ENDRESS

Unsere Empfehlungen:

Verlängerungskabel 15m / 230V

Verlängerungskabel 25m / 230V

Leuchtballon LED von Nölle IUT

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/ST022-FG>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

