



Technische Spezifikationen

| Тур | DE18 E3 Großtank |
|----------------------------------|-------------------------|
| Hersteller | Zeppelin Power Systems |
| Nennstrom (A) | 23,8 |
| Motorleistung (kW) | 16,3 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Verbrauch bei 50 % Last (I/h) | 2.6 |
| Verbrauch bei 75 % Last (I/h) | 3,4 |
| Verbrauch bei 100 % Last (I/h) | 4,4 |
| Tankinhalt (I) | 161 |
| Schall-Leistungspegel LWA | 91 |
| Schall-Druckpegel (7 m) | 64.6 |
| Länge (mm) | 1704 |
| Breite (mm) | 876 |
| Höhe (mm) | 1630 |
| Gewicht (kg) | 796 |
| Einsatzgewicht (kg) | 938 |
| Schutzvorrichtung | Isolationsüberwachung |
| Schutzart | IP 23 |
| Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk) | 2 |
| Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk) | |
| Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk) | 1 |
| Bemerkung 1 | erfüllt EU-Abgasnorm 3A |
| Länge Transport (mm) | 1704 |
| Breite Transport (mm) | 876 |
| Höhe Transport (mm) | 1630 |
| Transportgewicht (kg) | 796 |
| Dauerleistung (kVA) | 16,5 |
| Dauerleistung (kW) | 13,2 |
| Leistung, maximal (kVA) | 18 |
| Leistung, maximal (kW) | 14.5 |

Pluspunkte



Stromerzeuger bis 22 kVA, ohne Fahrgestell

| P ^{art-Nr} Passendes Zubehör: | ST022-0FG_GT | |
|---|---|--|
| Sicherheitsöltank 1000 I ASF 1000-DW von ESE GmbH | Sicherheitsöltank 2000 I ASF 2000-DW von ESE GmbH | Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere |
| Alternative Produkte: | | |
| Stromerzeuger bis 15 kVA, Duplex/ Diesel/ISO/FG von ENDRESS | Stromerzeuger bis 15 kVA, Duplex/Diesel /ISO/SILENT von ENDRESS | Stromerzeuger bis 15 kVA, Duplex / ISO von ENDRESS |
| Unsere Empfehlungen: | | |
| Verlängerungskabel 15m / 230V | Verlängerungskabel 25m / 230V | Leuchtballon LED von Nölle IUT |

Stromerzeuger bis 22 kVA, ohne Fahrgestell

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/ST022-OFG_GT

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

