

Stromerzeuger bis 60 kVA, ohne Fahrgestell



Technische Spezifikationen

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Typ | DE 65 E 3 |
| Hersteller | Zeppelin Power Systems |
| Nennstrom (A) | 87 |
| Motorleistung (kW) | 56,6 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Motortyp | Cat C4.4 |
| Verbrauch bei 50 % Last (l/h) | 7,8 |
| Verbrauch bei 75 % Last (l/h) | 12,3 |
| Verbrauch bei 100 % Last (l/h) | 16,3 |
| Tankinhalt (l) | 308 |
| Schall-Leistungspegel LWA | 93 |
| Schall-Druckpegel (7 m) | 63,7 |
| Breite (mm) | 1120 |
| Länge (mm) | 2300 |
| Höhe (mm) | 1785 |
| Gewicht (kg) | 1280 |
| Einsatzgewicht (kg) | 1700 (betankt) |
| Schutzvorrichtung | Isolationsüberwachung |
| Schutzart | IP23 |
| Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk) | 1 |
| Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk) | 1 |
| Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk) | 1 |
| Anschlüsse CEE 400V/63A (Stk) | 1 |
| Bemerkung 1 | erfüllt EU-Abgasnorm 3A |
| Länge Transport (mm) | 2300 |
| Breite Transport (mm) | 1120 |
| Höhe Transport (mm) | 1785 |
| Transportgewicht (kg) | 1700 |
| Dauerleistung (kVA) | 60 |
| Dauerleistung (kW) | 48 |

Pluspunkte

Stromerzeuger bis 60 kVA, ohne Fahrgestell



Passendes Zubehör:

Sicherheitsöltank 1000 | ASF 1000-DW von ESE GmbH

Sicherheitsöltank 2000 | ASF 2000-DW von ESE GmbH

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Stromerzeuger bis 30 kVA, ohne Fahrgestell von Zeppelin Power Systems

Stromerzeuger bis 60 kVA, mit Fahrgestell von Zeppelin Power Systems

Stromerzeuger bis 80 kVA, mit Fahrgestell von Zeppelin Power Systems

Unsere Empfehlungen:

Verlängerungskabel 25m, 230V/16A

Verlängerungskabel 25m, 400V/16A

Steckdosenverteiler 16/1-3 AIIRCD Typ B

Stromerzeuger bis 60 kVA, ohne Fahrgestell

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/ST060-0FG>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

