



Technische Spezifikationen

Typ	DE88E3
Hersteller	Zeppelin Power Systems
Nennstrom (A)	115
Motorleistung (kW)	76,6
Frequenz (Hz)	50
Motortyp	Cat C4.4
Verbrauch bei 50 % Last (l/h)	11,1
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	15,9
Verbrauch bei 100 % Last (l/h)	20,1
Tankinhalt (l)	250
Schall-Leistungspegel LWA	97
Schall-Druckpegel (7 m)	67,3
Länge (mm)	2770
Breite (mm)	1120
Höhe (mm)	1785
Gewicht (kg)	1705
Einsatzgewicht (kg)	1985
Schutzvorrichtung	Isolationsüberwachung
Schutzart	IP23
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/63A (Stk)	1
Bemerkung 1	erfüllt EU-Abgasnorm 3A
Länge Transport (mm)	2770
Breite Transport (mm)	1120
Höhe Transport (mm)	1785
Transportgewicht (kg)	1985
Dauerleistung (kVA)	80
Dauerleistung (kW)	64

Pluspunkte

Stromerzeuger bis 80 kVA, ohne Fahrg.



Passendes Zubehör:

Sicherheitsöltank 1000 | ASF 1000-DW von ESE GmbH

Sicherheitsöltank 2000 | ASF 2000-DW von ESE GmbH

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Stromerzeuger bis 30 kVA, ohne Fahrgestell von Zeppelin Power Systems

Stromerzeuger bis 60 kVA, mit Fahrgestell von Zeppelin Power Systems

Stromerzeuger bis 60 kVA, ohne Fahrgestell von Zeppelin Power Systems

Unsere Empfehlungen:

Steckdosenverteiler 16/1-3 AIIRCD Typ B

Steckdosenverteiler 16 / 1-6 R1 Ready

Steckdosenverteiler 16 / 2-4 R1 Ready

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/ST080-0FG>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

