



Technische Spezifikationen

Typ	CR 6 / CR 6 H
Hersteller	Weber Maschinentechnik
Zentrifugalkraft (kN)	50
Betriebsgewicht (kg)	412
Arbeitsbreite (mm)	600
Arbeitsgeschwindigkeit (m/min)	0-20
Länge (mm)	870
Breite (mm)	600
Höhe (mm)	1382 / 1380
Frequenz (Hz)	72,5
Motortyp	Lombardini 15LD40 / Hatz 1B40
Motorart	Diesel
Tankinhalt (l)	5,0
Motorleistung (kW)	7,3 / 7,5
Hand-/Arm-Vibration, triaxial, Vorlauf (m/s ²)	k.A. / 2,4
Hand-/Arm-Vibration, triaxial, Rücklauf (m/s ²)	k.A. / 4,5
Schalldruckpegel (dBA)	108
Bemerkung 1	Maße Bodenschutzmatte 930x610x10mm
Länge Transport (mm)	870
Breite Transport (mm)	600
Höhe Transport (mm)	1382
Transportgewicht (kg)	412
Art.-Nr.	VDP60-CR6

Pluspunkte

- + Serienmäßig mit hydraulischer Umschaltung und selbstspannender Fliehkraftkupplung
- + Führungsstangen zum Transport anklappbar und arretierbar
- + E-Start

Passendes Zubehör:

Bodenschutzmatte für CR 6 von Weber
Maschinentechnik

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Rüttelplatte CR 5 von Weber Maschinentechnik

Rüttelplatte CR 7 von Weber Maschinentechnik

Rüttelplatte CR 7 CCD, Gewicht ~480kg,
Zentrifugalkraft 60kN von Weber Maschinentechnik

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/VDP60-CR6>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZepelinRental

