



## Technische Spezifikationen

Typ	HB2500
Hersteller	Epiroc
Gewichtsklasse/Trägergerät	24-42t.
Meißel-Durchmesser (mm)	155
Schlagzahl (1/min)	280-580
Ölmenge min/max (l/min)	170-220
Betriebsdruck max (bar)	160-180
Schalldruckpegel (dBA)	121
Länge Transport (mm)	3350
Breite Transport (mm)	585
Höhe Transport (mm)	670
Transportgewicht (kg)	2890

**Art.-Nr.**

**BAAHH-HB2500**

## Pluspunkte

- + Zentralschmieranlage Conti-Lube
- + Schalldruckminimierung durch VibroSilenced Plus
- + Automatische Umschaltung der Kolbenhublänge (Kurzhub/Langhub) durch AutoControl-System
- + Leerschlagschutz durch StartSelect-System

# Hydraulikhammer HB2500

---

## Passt als Zubehör zu:

---

Kettenbagger CAT 330 NG mit OQ80 (30t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 330 NG (30,7t) mit Verstellausleger von Caterpillar

Kettenbagger CAT 336 NG (37,0t) von Caterpillar

## Passendes Zubehör:

---

Fettpatrone f. Meißelpaste

## Alternative Produkte:

---

Hydraulikhammer HB2500 CW45s von Epiroc

Hydraulikhammer HB 3100 OQ von Epiroc

Hydraulikhammer HB 4100 von Epiroc

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAAHH-HB2500>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

