



## Technische Spezifikationen

Typ	V7 X1
Hersteller	MTS Maschinentechnik Schrode AG
Gewichtsklasse/Trägergerät	15-25 to.
Max. Betriebsdruck, Drehen (bar)	200-250
Optimaler Volumenstrom, Drehen (l/min)	150-240
Betriebsdruck max (bar)	X1 170-250
Volumenstrom (l/min)	X1 150-240
Vibratorfrequenz (Hz)	X1 38
Zentrifugalkraft (kN)	X1 68
Bemerkung	mit Drehwerk R9
Länge Transport (mm)	1425
Breite Transport (mm)	730
Höhe Transport (mm)	1300
Transportgewicht (kg)	1250
<b>Art.-Nr.</b>	<b>BAHYZU-VDPOQ65</b>

## Pluspunkte

- + Robustes MTS-Drehwerk kein Wegdrehen und gleitgelagert
- + Exzentrische und schmale Bauweise dadurch höhere Reichweite und gute Seitenfreiheit
- + Niedrige Bauhöhe auch gut geeignet für das arbeiten unter Hindernissen und im Verbau
- + Hochdruckfeste Antriebsmotoren mit höhere Lebensdauer
- + Geregelter Hydraulikdurchfluss für konstante Antriebsleistung
- + Offene Bauweise dadurch geringere Schmutzeinlagerungen
- + X-Schaltstufen für Frequenz und Schlagkraft perfekt für Ihren Einsatz

# Anbauverdichter für 0Q65

---

## Passt als Zubehör zu:

---

Kettenbagger CAT 313 GC (13,4 t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 315 FLCR (15,8 t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 315 FLCR VAH (16,8 t) von  
Caterpillar

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAHYZU-VDPO065>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

