



Technische Spezifikationen

Typ	TW110
Hersteller	***Terex-Schaeff
Leistung (kW)	85
Schnellwechsler (Typ)	CW10
Einstechhöhe max. (mm)	8240
Ladehöhe max. (mm)	6040
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	3665
Grabtiefe max. (mm)	4315
Tankinhalt (l)	240
Länge Transport (mm)	6800
Breite Transport (mm)	2500
Höhe Transport (mm)	2990
Transportgewicht (kg)	11000
Art.-Nr.	BAMO-TW110

Pluspunkte

- + Schnellwechsel-System Verachttert
- + Verstellausleger
- + Knickmatik – parallele Seitenversetzbarkeit bei voller Grabtiefe
- + Abstütz-/Planierschild
- + Schallisolierte, elastisch gelagerte Vollsicht-Stahlkabine, komplett nach vorn klappbar
- + Hydraulisch gedämpfter Komfortsitz
- + Hydrostatischer Fahrtrieb mit automatischer Anpassung von Zugkraft und Geschwindigkeit
- + Stufenlose Geschwindigkeitsregelung vorwärts und rückwärts
- + Greifer-/Hammerhydraulik
- + Nach 2014: Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IIIB (EU)

Mobilbagger Terex TW 110 (11 t)

Passendes Zubehör:

Hydraulikhammer SB 452 von Atlas Copco MCT

Schnellwechsler CW10 Spindel

Schnellwechsler CW10 Spindel

Alternative Produkte:

Mobilbagger Wacker Neuson EW100 von Wacker Neuson

Mobilbagger Wacker Neuson EW65 von Wacker Neuson

Mobilbagger CAT M 313D 3B (13,8 t) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Verbau, diverse Größen

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAMO-TW110>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

