



Technische Spezifikationen

Typ	ZZ5
Max. Betriebsdruck, Öffnen/Schließen (bar)	320
Max. Betriebsdruck, Drehen (bar)	320
Ölvolumenstrom, Öffnen/Schließen	120
Ölvolumenstrom, Drehen	25
Schließkraft, max.(kN)	95
Inhalt (l)	880
Breite Transport (mm)	2005
Länge Transport (mm)	2355
Höhe Transport (mm)	1000
Transportgewicht (kg)	1550
Art.-Nr.	GRCW40-1000

Pluspunkte

- + Einsatz am Mobil- und Kettenbagger
- + Vielseitiger Tiefbaugreifer für den typischen Hydraulikbaggerbetrieb, wie z.B.:
- + Ausschachten und Ausbaggern von gewachs. Böden, Ziehen v. Gräben und Kabelschächten, Verladen v. Erde, Kies & Sand
- + Schalen mit Schalenträger durch 3-Punkt -Stecksystem innerhalb der gesamten Baureihe austauschbar
- + Kompaktdrehmotor endlos hydraulisch drehbar
- + Kolbenstangenschutz
- + Schlauchschutzbügel für die Hydraulikanschlüsse am Drehmotor
- + Mechanische Öffnungs- und Schließanschlüge
- + Seiten- und Bodenschneiden aus hochfestem Feinkornstahl (450 HB)
- + Geschmiedete 3-Loch Schraubzähne
- + Aufhängung mit Pendelbremse

Greifer 1000mm CW40

Passt als Zubehör zu:

Kettenbagger CAT 320EL (21,8 t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 324ELN (24,9 t) von Caterpillar

Kettenbagger CAT 325 FLCR mit Verstellausleger (25,8t)
von Caterpillar

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/GRCW40-1000>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

